DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 1341-201535

1. Code d'identification unique du produit	Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur en Grès Famenniens du Condroz
2. Usage prévu	Pavage extérieur conformément à la norme **EN 1341 (2012)** « Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur »
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 — 4171 Poulseur BELGIQUE T +32 (0)4 380 27 71 — TVA BE0 419.905.179 info@infogba.com — www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Relargage de substances dangereuses	PND	
Résistance à la rupture		
Résistance à la flexion	23.80 MPa	EN 12372
Glissance [a]		
Résistance au glissement (SRV mouillé)	PND	EN 14231
Résistance au dérapage [b]		
Résistance au dérapage	PND	
Durabilité de la résistance à la rupture, de la glissance et au dérapage		
Résistance au gel-dégel	PND	EN 12371
Résistance au gel-dégel - sels de déverglaçage	PND	EN 12371
Polissage en utilisation	PND	

[a] uniquement en zones piétonnes

[b] uniquement en zones de circulation de véhicules

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015

DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 1342-201535

1. Code d'identification unique du produit	Pavés de pierre naturelle pour pavage extérieur en Grès Famenniens du Condroz
2. Usage prévu	Pavage extérieur conformément à la norme **EN 1342 (2012)** « Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur »
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 — 4171 Poulseur BELGIQUE T +32 (0)4 380 27 71 — TVA BE0 419.905.179 info@infogba.com — www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Relargage de substances dangereuses	PND	
Résistance à la rupture		
Résistance à la compression	118.70 MPa	EN 1926
Glissance [a]		
Résistance au glissement (SRV mouillé)	PND	EN 14231
Résistance au dérapage [b]		
Résistance au dérapage	PND	
Durabilité de la résistance à la rupture, de la glissance et au dérapage		
Résistance au gel-dégel	PND	EN 12371
Résistance au gel-dégel - sels de déverglaçage	PND	EN 12371
Polissage en utilisation	PND	

[a] uniquement en zones piétonnes

[b] uniquement en zones de circulation de véhicules

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015

DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 1343-201535

1. Code d'identification unique du produit	Bordures de pierre naturelle pour pavage extérieur en Grès Famenniens du Condroz
2. Usage prévu	Pavage extérieur conformément à la norme **EN 1343 (2012)** « Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur »
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 — 4171 Poulseur BELGIQUE T +32 (0)4 380 27 71 — TVA BE0 419.905.179 info@infogba.com — www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Relargage de substances dangereuses	PND	
Résistance à la rupture		
Résistance à la flexion	23.80 MPa	EN 12372
Durabilité de la résistance à la rupture, de la glissance et au dérapage		
Résistance au gel-dégel	PND	EN 12371
Résistance au gel-dégel - sels de déverglaçage	PND	EN 12371

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015

DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 771-6 + A1-201535

1. Code d'identification unique du produit	Moellons en Grès Famenniens du Condroz	
2. Usage prévu	Éléments de maçonnerie utilisation non-porteur pour murs, poteaux et cloisons en maçonnerie (cat. II) conformément à la norme **EN 771-6 + A1 (2015)** « Éléments de maçonnerie en pierre naturelle »	
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 T +32 (0)4 380 27 71 info@infogba.com	4171 Poulseur BELGIQUE TVA BE0 419.905.179 www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4, cat. II	
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4	

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Dimensions et tolérances		
Catégorie et tolérance	Moellon cat. II	
Dimensions L. : longueur E. : épaisseur ou largeur H. : hauteur	L. : 150 à 500mm E. : 50 à 200mm, 70 à 100, 100 à 180mm H. : 30 à 80, 50 à 200mm, 50 à 250mm	Moellons
Configuration	Moellons bruts (de toutes formes), clivés (+/- rectangulaires) et retouchés manuellement (+/- rectangulaires)	
Résistance à la compression		
Éléments de maçonnerie classés en	Catégorie II	EN 772-1
Direction de la force (pl. d'anisotropie)	Perpendiculairement	
Valeur moyenne déclarée	PND	
Adhérences		
Résistance de l'adhérence au cisaillement	PND	EN 1052-3
Résistance à l'adhérence à la flexion	PND	EN 998-2
Réaction au feu	A1	EN 13501-1
Coefficient absorption eau par capillarité	PND	EN 772-11
Perméabilité à la vapeur d'eau	PND	EN 12371
Masse volumique apparente	2540 Kg/m³	EN 1936
Propriétés thermiques	PND	EN 1745
Durabilité – Résistance au gel/dégel	PND	EN 12371
Substances dangereuses	PND	

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015

DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 12058-201535

1. Code d'identification unique du produit	Dalles de revêtement de sols et d'escaliers en Grès Famenniens du Condroz
2. Usage prévu	Pavage intérieur et extérieur conformément à la norme **EN 12058 (2015)** « Dalles de revêtement de sols et d'escaliers en pierre naturelle »
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 — 4171 Poulseur BELGIQUE T +32 (0)4 380 27 71 — TVA BE0 419.905.179 info@infogba.com — www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Réaction au feu [a]	A1	EN 13501-1
Résistance à la flexion [a b]		
Valeur minimale attendue	23.80 MPa	EN 12372
Valeur moyenne	33.70 MPa	
Écart type	5.12	
Glissance [a b] **(rugosité de surface supérieure à 1mm donc « non-glissant »)**		
Surface sciée (srv humide)	PND	CEN/TS 16165
Surface adoucie (C120, srv humide)	PND	
Tactilité (état de surface) [a b]	Non-tactile (sans motif)	
Isolation sonore aérienne directe [a]	2540Kg/m³	EN 1936
Propriétés thermiques [a]		
Valeur moyenne de la conductivité ƛ	PND	
Émission de radioactivité [a]	PND	
Substances dangereuses [a]	PND	
Résistance au dérapage [b]		
Résistance au dérapage	PND	
Durabilité [b]		
Résistance au gel-dégel	PND	EN 12371

[a] uniquement en intérieur

[b] uniquement en extérieur

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par :

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015

DECLARATION DE PERFORMANCES

Date de création 01/01/2015

N° EN 1469-201535

1. Code d'identification unique du produit	Dalles de revêtement mural en Grès Famenniens du Condroz (plaquettes)
2. Usage prévu	Revêtement mural conformément à la norme **EN 1469 (2015)** « Dalles de revêtement mural » en intérieur et en extérieur.
3. Fabriquant	**GRES DU BOIS D'ANTHISNES SPRL** Route de la Malle Poste 3 — 4171 Poulseur BELGIQUE T +32 (0)4 380 27 71 — TVA BE0 419.905.179 info@infogba.com — www.infogba.com
4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
5. Organisme notifié	Aucun- voir système 4

6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	VALEURS DECLARÉES	NORMES
Réaction au feu [a b]	A1	EN 13501-1
Substances dangereuses [a b]	PND	
Perméabilité à la vapeur d'eau [a b]	PND	
Résistance à la flexion [a b]		
Valeur minimale attendue	23.80 MPa	EN 12372
Valeur moyenne	33.70 MPa	
Écart type	5.12	
Résistance aux fixations [a b]		
Valeur minimale attendue	PND	
Valeur moyenne	PND	
Écart type	PND	
Isolation sonore aérienne directe [a b]	2540Kg/m³	EN 1936
Résistance thermique [a b]	2540Kg/m³	EN 1936
Résistance aux chocs thermiques [a]		
Variation de flexion après choc thermique	PND	
Variation de la porosité	PND	
Émission de radioactivité [b]	PND	
Durabilité [a]		
Résistance au gel-dégel	33.70 MPa / 39.79 MPa	EN 12371
Résistance du marbre aux cycles thermiques et d'humidité [a]	PND	

[a] uniquement en utilisation extérieure

[b] uniquement en utilisation intérieure

7. Les performances du produit identifié aux points 1 & 2 ci-dessus sont conformes aux performances déclarées point 6, conformément au Règlement (UE) n°305/2011. La présente déclaration de performances est établie sous la seule responsabilité du fabriquant mentionné ci-dessous.

Signé pour le fabriquant et en son nom par

Pierre Dethier, directeur
Poulseur, le 5 mars 2015