Grès du Bois d'Anthisnes srl
Route de la Malle-Poste, 3 4171 POULSEUR
Tel: + 32 4 3802771
Fax: + 32 4 3803082
www.gba.be

DECLARATION DE PERFORMANCE (DOP) N°288

Selon le règlement Produits de Construction (UE) 305/2011

Date :	27-02-23
Version :	DoP 2023-02

SITE DE PRODUCTION : FELLER CONCASSAGES JEMELLE

12

Certificat 0965-CPR-GTO- 613

Performances déclarées pour tous les produits de cette carrière						
	Gravillons			Tous les produits		
Caractéristiques	LA	MDE	PSV	ρ_{rd}	WA_{24}	
	Los Angeles	Micro Deval	Polish Stone Value	Masse Volumique Réelle	Absortion d'eau %	
Performance	LA_{30}	MDE_{25}	NPD	2,68 Mg/m³* +- 0,07	0,4%* +- 0,3	

Code produit	Identification du Produit	Pétrographie	Usages Prévus				Performances déclarées														
			EN 13043 (a)	EN 12620 (b)	EN 13242 (c)	EN 13383-1 (d)	Teneur en fine			Granularité			Tamis Intermédiaire / Tolérance				Module de finesse	Aplatissement			Qualité des fines
	Sable						EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13043	EN 12620	EN 13242	% de passant au tamis intermédiaire		EN 13043	EN 12620	EN 13242	EN 13242
Sable 0/2	0/2 MF C f22 a	Calcaire	X	X	X		f_{22}	f_{22}	f_{22}	G_F 85	G_F 85	G_F 85					MF				a = MBf 10
Sable 0/3,15	3,15 CF C f10 a	Calcaire	X	X	X		f_{10}	f_{10}	f_{10}	G_F 85	G_F 85	G_F 85					CF				a = MB 1
Sable 0/4	0/4 (def) CF C f7-10 a	Calcaire	X	X	X		f_7	f_{10}	f_7	G_F 85	G_F 85	G_F 85					CF				a = MB 1
d/D	*Gravillons*																				
2/8 mm Jemelle	2/8 Cb 5 I f2-4 NG sec	Calcaire		X	X			f_4	f_2		Gc 80/20	Gc 80-20			GT_c 20/17,5	Entre 20% et 50%		FI 25	FI 35	FI 35	
4/8 mm Jemelle	4/8 Cb I f2-4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_2	f_4	f_2	Gc 85/20	Gc 85/20	Gc 80-20	G 20/15		GT_c 20/15	Entre 35% et 65%		FI 25	FI 35	FI 35	
8/16 mm Jemelle	8/16 Cb I f2-4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_2	f 4	f_2	Gc 85/20	G_C 85/20	Gc 80-20	G 25/15		GT_c 25/15	Entre 35% et 65%		FI 20	FI 20	FI 20	
16/22 mm Jemelle	16/22 Cb I f2-4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_2	f 4	f_2	Gc 85/20	Gc 85/20	Gc 80-20						FI 15	FI 15	FI 20	
20/31,5 mm Jemelle	20/31,5 Cb I f2-4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_2	f 4	f_2	Gc 90/15	G_C 90/15	Gc 85-15						FI 15	FI 15	FI 20	
d/D	*Gravillons/Mélanges*																				
2/8 mm Jemelle	2/8 Cb I f4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_4	f_4	f_4	Gc 85/20	Gc 85/20	Gc 80-20	G 20/17,5	G_T 15	GT_c 20/17,5	Entre 25% et 55%		FI 25	FI 35	FI 35	
8/22 mm Jemelle	8/22 Cb I f2-4 NG sec	Calcaire	X	X	X		f_2	f_4	f_2	G_C 90/15	G_C 90/15	G_C85-15		G_T 15		Entre 35% et 65%		FI 15	FI 15	FI 20	
d/D	*Graves*																				
0/22 mm	0/22 Cb f 9-11	Calcaire			X		f_{11}	f_{11}	f_9	G_A 85	G_A 85	G_A 80									
0/31,5 mm	0/31,5 Cb f 7-11	Calcaire			X		f_7	f_{11}	f_7	G_A 85	G_A 85	G_A 80									
0/63 mm	0/63 Cb f 7-11	Calcaire			X		f_7	f_{11}	f_7	G_A 85	G_A 85	G_A 80									
	Enrochement																				
5/40 kg Jemelle	5/40 kg	Calcaire				X															
10/60 kg Jemelle	10/60 kg	Calcaire				X															

*Moyenne des 6 dernières analyses en date du 27-02-2023

(a) Norme: EN 13043: Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autre zones de circulation.

(b) Norme: EN 12620: Granulats pour bétons.

(c) Norme: EN 13242: Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés dans les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

(d) Norme: EN 13383-1: Granulats pour enrochements: spécifications.

Je soussigné Pierre DETHIER, Directeur, déclare sous sa seule responsabilité que les productions fabriquées sur le site de Jemelle répondent aux usages prévus tels que décrits ci-avant

BE-CERT ASBL établi AV. Jules/Bordetloan 11, 1140 Bruxelles a délivré le certificat de contrôle de production en usine suivant le système CE 2+ le 29/06/2012

Pierre DETHIER
Directeur